



# Impresora HP Latex 335

Obtenga un acceso asequible a espacios de interior y exterior de hasta 1,63 m (64 pulg.)



*La tecnología HP Latex basada en agua aporta una combinación de auténtica versatilidad de aplicaciones, alta calidad de imagen y productividad y una aproximación sostenible, lo mejor para los operarios, su empresa y el medio ambiente.<sup>1</sup>*

## Amplíe sus aplicaciones: supere las expectativas del cliente

- Amplíe su oferta: imprima en sustratos para señalización tradicional y mucho más, hasta 1,63 m (64 pulg.)
- Llegue a nuevos espacios de interior a los que no llegan las tintas solventes, como instalaciones sanitarias: las impresiones con tinta HP Latex con base de agua son inodoras
- Gane clientes con estándares ecológicos: UL ECOLOGO<sup>®</sup>, tintas con certificado UL GREENGUARD GOLD; la impresión cumple con los criterios AgBB<sup>2</sup>
- Produzca una calidad de imagen nítida, uniforme y repetible con secado de alta eficiencia, 6 colores y 1200 ppp.

## Entrega el mismo día: puede aceptar todos los trabajos

- Elimine el tiempo de espera: las impresiones salen totalmente secas y listas para el acabado y entrega
- Produzca alta calidad a alta velocidad: interiores de calidad a 13 m<sup>2</sup> (140 ft<sup>2</sup>)/h con HP OMAS y HP Latex Optimizer<sup>3</sup>
- Entregue trabajos inmediatamente con el cortador horizontal automático
- Puede minimizar los riesgos de daños: la resistencia al rasgado es comparable a la de las tintas con altos contenidos de disolventes en pancartas de SAV y PVC<sup>4</sup>

## Mantenga los costes bajos: empiece con una inversión asequible

- Aumente el tiempo de producción y reduzca el tiempo de supervisión de la impresora: disfrute de la impresión automática, fiable y de bajo mantenimiento
- Utilice perfiles optimizados y personalice los suyos: HP Quick Substrate Profiling; bandeja de entrada FlexiPrint fácil HP Edition RIP
- Mantenga imágenes de alta calidad durante todo el ciclo de vida de la impresora con los cabezales de impresión de inyección de tinta térmica HP sustituibles por el usuario
- Supervise su impresora de forma remota con la aplicación gratuita HP Latex Mobile<sup>5</sup>

Para obtener más información, visite [hp.com/go/Latex335](http://hp.com/go/Latex335)

Únase a la comunidad, encuentre herramientas y hable con los expertos. Visite el centro de conocimiento HP Latex en [hp.com/communities/LKC](http://hp.com/communities/LKC)

<sup>1</sup> Basado en una comparación de la tecnología de tinta HP Latex respecto a la competencia con la cuota de mercado líder en diciembre de 2013 y análisis de MSDS/SDS publicados y evaluaciones internas. El rendimiento de atributos específicos varía según la competencia y la tecnología/fórmula de la tinta.

<sup>2</sup> Aplicable a tintas HP Latex. El certificado UL ECOLOGO<sup>®</sup> para UL 2801 demuestra que una tinta cumple una gama de criterios de varios atributos y de ciclo de vida relacionados con la salud humana y las consideraciones medioambientales (consulte [ul.com/EL](http://ul.com/EL)). El certificado UL GREENGUARD GOLD para UL 2818 demuestra que los productos están certificados para los estándares UL GREENGUARD por bajas emisiones químicas en interiores durante el uso del producto. Para obtener más información, visite [ul.com/gg](http://ul.com/gg) o [greenguard.org](http://greenguard.org). HP WallArt impreso en papel HP de pared sin PVC y otras impresiones en papel HP de pared sin PVC impreso con tintas HP Latex cumplen con los criterios AgBB para la evaluación sanitaria de emisiones COV de productos de la construcción para interiores, consulte [umweltbundesamt.de/en/topics/health/commissions-working-groups/committee-for-health-related-evaluation-of-building](http://umweltbundesamt.de/en/topics/health/commissions-working-groups/committee-for-health-related-evaluation-of-building).

<sup>3</sup> Modo de calidad interiores (8 pasadas en 6 colores).

<sup>4</sup> Estimaciones del laboratorio HP Image Permanence Lab sobre una amplia gama de soportes. Comparación de la resistencia a arañazos según pruebas realizadas con tintas HP Latex y tintas con altos contenidos de disolventes representativas. Permanencia exterior de imágenes probada según el estándar SAE J2527 utilizando tintas HP Latex en distintos soportes, incluidos los de HP; en una orientación de exposición vertical en condiciones de exposición exteriores nominales simuladas para determinadas condiciones climáticas máximas y mínimas, incluida la exposición a luz solar directa y agua; el rendimiento puede variar si cambian las condiciones del entorno. Permanencia de imágenes laminadas utilizando un sobrelaminado moldeado con brillo transparente de HP. Los resultados pueden variar en función del rendimiento de los soportes específicos.

<sup>5</sup> HP Latex móvil es compatible con Android™ 4.1.2 o posterior e iOS 7 o posterior y requiere que la impresora y el smartphone o tableta estén conectados a Internet.

# Impresora HP Latex 335 (1,63 mm/64 pulg.)

## HP Latex Optimizer

- Consiga imágenes de alta calidad con alta productividad
- Interactúa con las tintas HP Latex para inmovilizar rápidamente los pigmentos en la superficie de la impresión

## Sostenibilidad integral: una mejor aproximación

La tecnología HP Latex aporta todos los certificados importantes para sus operarios, su empresa y el medio ambiente.<sup>6</sup>



UL ECOLOGO<sup>7</sup>



Eco Mark Certification  
Number 14142007<sup>8</sup>

El uso de tintas basadas en agua elimina la exposición a tintas con etiquetas de advertencias de peligro y altas concentraciones de disolventes, y simplifica los requisitos de ventilación, almacenamiento y transporte.

Las tintas HP Latex facilitan la diferenciación: las impresiones inodoras llegan más allá que los disolventes.



UL GREENGUARD GOLD<sup>9</sup>

HP diseña sostenibilidad integral en la impresión de gran formato. La impresora HP Latex 335 dispone del registro EPEAT Bronze: una designación para un impacto medio ambiental reducido.<sup>10</sup>



<sup>6</sup> Basado en una comparación de la tecnología de tinta HP Latex respecto a la competencia con la cuota de mercado líder en diciembre de 2013 y análisis de MSDS/SDS publicados y evaluaciones internas. El rendimiento de atributos específicos varía según la competencia y la tecnología/fórmula de la tinta.

<sup>7</sup> Aplicable a tintas HP Latex. El certificado UL ECOLOGO<sup>®</sup> para UL 2801 demuestra que una tinta cumple una gama de criterios de varios atributos y de ciclo de vida relacionados con la salud humana y las consideraciones medioambientales (consulte [ul.com/EL](http://ul.com/EL)).

<sup>8</sup> Cartuchos de tinta Latex HP 831, número de certificado 14142007, certificados por la Oficina de Marca Ecológica de la Asociación de Medio Ambiente de Japón.

<sup>9</sup> Aplicable a tintas HP Latex. El certificado UL GREENGUARD GOLD para UL 2818 demuestra que los productos están certificados para los estándares UL GREENGUARD por bajas emisiones químicas en interiores durante el uso del producto. Para obtener más información, visite [ul.com/gg](http://ul.com/gg) o [greenguard.org](http://greenguard.org).

<sup>10</sup> Registro EPEAT donde corresponda/sea admitido. Para ver el estado de registro por país, consulte [epeat.net](http://epeat.net).

<sup>11</sup> Comparación de la resistencia a arañazos según pruebas con tintas HP Latex de tercera generación y tintas representativas de solvente pesado. Realizada por HP Image Permanence Lab sobre una gama de soportes.

<sup>12</sup> Índices de permanencia de imagen HP calculados por HP Image Permanence Lab. Permanencia exterior probada según SAE J2527 en una gama de soportes, incluyendo soportes HP; en una orientación de exposición vertical en condiciones de exposición exteriores nominales simuladas para determinadas condiciones climáticas máximas y mínimas, incluida la exposición a luz solar directa y agua; el rendimiento puede variar si cambian las condiciones del entorno. Permanencia de imágenes laminadas utilizando un Sobrelaminado transparente ajustable brillante HP, laminación caliente de 1,7 milímetros de brillo claro GBC, o el laminado Neschen con rendimiento Solvoprint 80 claro. Los resultados pueden variar en función del rendimiento de los soportes específicos.

<sup>13</sup> La variación de color dentro de un trabajo impreso se ha medido en modo de 10 pasadas en soportes de vinilo dentro de este límite: diferencia máxima de color (95 % de colores) <= 2 de 2000. Las mediciones de reflectantes en un objetivo de 943 colores conforme a la iluminación de la norma CIE D50 y de acuerdo con el estándar CIEDE2000 según el borrador de la norma CIE DS 014-6/E:2012. El 5 % de colores pueden experimentar variaciones por encima de 2 de 2000. Los sustratos de retroiluminación medidos en modo de transmisión pueden producir resultados diferentes.

## Tintas HP Latex

- Resistencia al rasgado comparable con las tintas comparable al de las tintas con altos contenidos de disolventes en pancartas de SAV y PVC: puede plantearse su uso para señalización a corto plazo<sup>11</sup>
- Durabilidad de impresiones en exteriores de hasta 5 años con laminación, 3 años sin laminar<sup>12</sup>

## Cabezales de impresión HP Latex

- Admire pequeños detalles y transiciones uniformes con los cabezales de impresión HP 831 Latex que aportan una resolución nativa de 1200 ppp
- Mantenga la calidad de imagen del primer día sustituyendo los cabezales de impresión usted mismo en pocos minutos, sin necesidad de realizar una llamada de asistencia

## Secado de alta eficiencia

- Las impresiones están completamente secas dentro de la impresora, preparadas para un acabado y entrega inmediatos

## Fácil mantenimiento y uso

- Zona de impresión accesible con grandes ventanas y luces
- Disfrute de la impresión de bajo mantenimiento con la sustitución de inyectores y la automática detección de gotas

## NOVEDAD

### Sensor óptico de avance de soportes (OMAS) HP

- Control de movimiento preciso del avance de soporte entre franjas de impresión



#### Manejo del papel

- Cargar rodillos de hasta 42 kg (92,6 lb)
- Dispositivo enrollador-recogedor de papel incluido para una impresión sin supervisión



#### SAi FlexiPrint HP Edition

- Bandeja de entrada SAi FlexiPrint HP Edition RIP intuitiva incluida



#### HP Quick Substrate Profiling

- Gestión de color simplificada, directamente en la pantalla táctil de 4 pulgadas del panel frontal
- Biblioteca de perfiles de sustratos HP y genéricos preinstalada
- Acceso a la biblioteca de sustratos en línea desde el panel frontal



#### Uniformidad cromática

- Imprime paneles o baldosas con una uniformidad del color excelente para una coincidencia integral
- Aporta colores uniformes a  $\leq 2 \text{ dE}2000^{13}$



#### NOVEDAD

#### Cortador automático

- Corte de forma eficiente y entregue trabajos inmediatamente con el cortador horizontal automático
- Para vinilo, soportes de papel y película de poliéster retroiluminada



#### NOVEDAD

#### Práctica formación remota en línea para operarios



- Herramientas de formación con autoayuda en línea: desde los conceptos básicos sobre cómo empezar a usar la impresora hasta consejos sobre cómo ampliar el negocio con nuevas aplicaciones
- Visite: [hp.com/communities/HPLatex300](http://hp.com/communities/HPLatex300)



## Especificaciones técnicas

<b>Impresión</b>	Modos de impresión	50 m <sup>2</sup> /h (538 ft <sup>2</sup> /h)- Carteles publicitarios (2 pasadas) 23 m <sup>2</sup> /h (248 ft <sup>2</sup> /h): alta velocidad para exteriores (4 pasadas) 17 m <sup>2</sup> /h (183 ft <sup>2</sup> /h): exteriores Plus (6 pasadas) 13 m <sup>2</sup> /h (140 ft <sup>2</sup> /h): interiores de alta calidad (8 pasadas) 10 m <sup>2</sup> /h (108 ft <sup>2</sup> /h): interiores de alta calidad (10 pasadas) 6 m <sup>2</sup> /h (65 ft <sup>2</sup> /h): pancartas retroiluminadas, telas y lienzos (16 pasadas) 5 m <sup>2</sup> /h (54 ft <sup>2</sup> /h): tejidos de alta saturación (20 pasadas)
	Resolución de impresión	Hasta 1200 x 1200 ppp
	Márgenes	5 x 5 x 5 x 5 mm (0,2 x 0,2 x 0,2 x 0,2 pulgadas)
	Tipos de tinta	Tintas HP Latex
	Cartuchos de tinta	Negro, cian, cian claro, magenta claro, magenta, amarillo, HP Latex Optimizer
	Tamaño del cartucho	775 ml
	Cabezales de impresión	6 (2 cian/negro, 2 magenta/amarillo, cian claro/magenta claro, 1 HP Latex Optimizer)
Uniformidad cromática <sup>14</sup>	Promedio <= 1 dE2000, 95 % de colores <= 2 dE2000	
<b>Soportes</b>	Manipulación	Rodillo de alimentación; dispositivo enrollador-recogedor de papel; cortador automático (para vinilo, soportes de papel, película de poliéster retroiluminada)
	Tipos de soporte	Pancartas, vinilos autoadhesivos, películas, papeles, revestimientos para paredes, lienzos, materiales sintéticos, (estructuras, malla, textiles y cualquier otro material poroso requieren un separador)
	Tamaño del rodillo	rodillos de 254 a 1625 mm (de 10 a 64 pulgadas) rodillos con compatibilidad total (de 580 a 1625 mm (de 23 a 64 pulg.)
	Peso del rodillo	42 kg (92,6 libras)
	Diámetro del rodillo	250 mm (9,8 pulg.)
	Grosor	hasta 0,5 mm (19,7 mil)
	Aplicaciones	Pancartas, imágenes, gráficos para exposiciones y eventos, señalización exterior, pósteres interiores, decoración interior, cajas de luz (cajas de luz de película) papel, murales, pósteres de puntos de presencia/puntos de venta, pósteres, señalización de tráfico, gráficos de vehículos
<b>Conectividad</b>	Interfaces (estándar)	Gigabit Ethernet (1000Base-T)
<b>Dimensiones (ancho x fondo x alto)</b>	Impresora	2561 x 840 x 1380 mm (101 x 33 x 54 pulg.)
	Envío	2795 x 760 x 1250 mm (110,1 x 30 x 49,3 pulg.)
<b>Peso</b>	Impresora	208 kg (459 lb)
	Envío	290 kg (639,5 lb)
<b>Qué hay en la caja</b>	Impresora HP Latex 335, cabezales de impresión, cartucho de mantenimiento, soporte de la impresora, eje, dispositivo enrollador-recogedor de papel, kit de tensión frontal variable, kit de mantenimiento del usuario, fijadores de bordes, guía de referencia rápida, póster de instalación, software de documentación, FlexiPrint HP Edition RIP, cables de alimentación	
<b>Rangos ambientales</b>	Temperatura de funcionamiento	de 15 a 30 °C (de 59 a 86 °F)
	Humedad de funcionamiento	del 20 al 80 % (sin condensación)
<b>Nivel de ruido</b>	Presión sonora	55 dB(A) (imprimiendo); 39 dB (preparada); menos de 15 dB(A) (modo reposo)
	Potencia sonora	7,4 B(A) (imprimiendo); 5,7 B(A) (preparada); menos de 3,5 B(A) (modo reposo)
	Consumo	2,6 kW (imprimiendo); 72 vatios (preparada); menos de 2,5 vatios (modo reposo)
<b>Alimentación</b>	Requisitos	Voltaje de entrada (intervalos autom.) de 200 a 240 VCA (- 10 % + 10 %), 2 cables y PE; 50/60 Hz (+/- 3 Hz); dos cables de alimentación; 3 A máximo para la impresora y 16 A máximo para el secado
	Seguridad	Conformidad con IEC 60950-1+A1 +A2; Estados Unidos y Canadá (CSA enumerada); UE (conformidad con LVD y EN 60950-1); Rusia, Bielorrusia y Kazajstán (AEC); Australia y Nueva Zelanda (RCM)
	Electromagnético	Conformidad con los requisitos de la Clase A, incluidos: Estados Unidos (normas FCC), Canadá (ICES), UE (Directiva EMC), Australia y Nueva Zelanda (RSM), Japón (VCCI)
<b>Certificados</b>	Medioambiental	ENERGY STAR, WEEE, RoHS (EU, China, Corea, India, Ucrania, Turquía), REACH, EPEAT Bronze, OSHA, cumple con la marca CE
	Garantía	Garantía limitada de hardware de un año

## Información sobre pedidos

<b>Producto</b>	V7L47A	Impresora HP Latex 335
<b>Accesorios</b>	F0M56A	Eje de 2 pulgadas para impresoras HP Latex de 64 pulgadas
	F0M58A	Eje de 3 pulgadas para impresoras HP Latex de 64 pulgadas
	F0M59A	Kit de mantenimiento de usuario HP Latex 300/500
<b>Cabezales de impresión HP originales</b>	CZ677A	Cabezal de impresión Latex cian/negro HP 831
	CZ678A	Cabezal de impresión HP 831 Latex amarillo/magenta
	CZ679A	Cabezal de impresión HP 831 Latex magenta/cian claro
	CZ680A	Cabezal de impresión de optimización HP 831 Latex
<b>Cartuchos de tinta original HP y mantenimiento de consumibles</b>	CZ694A	Cartucho de tinta negro HP 831C Latex de 775 ml
	CZ695A	Cartucho de tinta cian HP 831C Latex de 775 ml
	CZ696A	Cartucho de tinta magenta HP 831C Latex de 775 ml
	CZ697A	Cartucho de tinta amarillo HP 831C Latex de 775 ml
	CZ698A	Cartucho de tinta cian claro HP 831C Latex de 775 ml
	CZ699A	Cartucho de tinta magenta claro HP 831C Latex de 775 ml
	CZ706A	Cartucho de tinta optimizador HP 831 Latex de 775 ml
	CZ681A	Cartucho de mantenimiento HP 831 Latex
<b>Materiales de impresión de gran formato original HP</b>	Los materiales de impresión HP se han diseñado junto con las tintas HP Latex e impresoras HP Latex para aportar una calidad de imagen óptima, uniformidad y fiabilidad. Vinilo adhesivo brillante permanente HP REACH <sup>15</sup> Película de poliéster retroiluminada HP  <sup>16</sup> Papel HP sin PVC para murales en pared suave y resistente REACH, <sup>15</sup> Certificado FSC <sup>®</sup> , <sup>17</sup> Certificado UL GREENGUARD GOLD <sup>18</sup> Papel para póster HP Premium  <sup>15</sup> Certificado FSC <sup>®</sup> <sup>17</sup> Para obtener la cartera completa de materiales de impresión en gran formato de HP, consulte <a href="http://HPLFMedia.com">HPLFMedia.com</a> .	
<b>Servicio y asistencia</b>	U9JD5E	Asistencia HP al siguiente día laborable, 2 años, con asistencia de hardware de retención del soporte defectuoso
	U9JD6E	Asistencia HP al siguiente día laborable, 3 años, con asistencia de hardware de retención del soporte defectuoso
	U9JD9PE	Asistencia HP al siguiente día laborable, 1 año de postgarantía, con asistencia de hardware de retención del soporte defectuoso
	U9JEOPE	Asistencia HP al siguiente día laborable, 2 años de postgarantía, con asistencia de hardware de retención del soporte defectuoso

<sup>14</sup> La variación de color dentro de un trabajo impreso se ha medido para que se encuentre dentro de este límite: diferencia máxima de color (95 % de colores) <= 2 dE2000. Las mediciones de reflectantes en un objetivo de 943 colores conforme a la iluminación de la norma CIE D50 y de acuerdo con el estándar CIEDE2000 según el borrador de la norma CIE DS 014-6/E:2012. El 5 % de colores pueden experimentar variaciones por encima de 2 dE2000. Los sustratos de retroiluminación medidos en modo de transmisión pueden producir resultados diferentes.

<sup>15</sup> Este producto no contiene sustancias clasificadas como SVHC (155) según el anexo XIV de la directiva EU REACH publicada el 16 de junio de 2014 en concentraciones que superen el 0,1 %. Para determinar el estado de SVHC de los productos HP, consulte la declaración HP REACH publicada en Productos, suministros y consumibles de impresión HP.

<sup>16</sup> La disponibilidad del programa de recogida de soportes de gran formato de HP puede variar. Algunos papeles reciclables de HP se pueden reciclar mediante los programas de reciclaje que suele haber disponibles. Es posible que en su zona no existan programas de reciclaje. Para obtener más información consulte [HPLFMedia.com/hp/ecosolutions](http://HPLFMedia.com/hp/ecosolutions).

<sup>17</sup> Código de licencia de marca comercial de BMG FSC<sup>®</sup>-C115319, consulte [fsc.org](http://fsc.org). Código de licencia de marca comercial de FSC<sup>®</sup>-C017543, consulte [fsc.org](http://fsc.org). No todos los productos con certificación FSC<sup>®</sup> están disponibles en todos los países/regiones.

<sup>18</sup> El certificado UL GREENGUARD GOLD para UL 2818 demuestra que los productos están certificados para los estándares UL GREENGUARD por bajas emisiones químicas en interiores durante el uso del producto. Para obtener más información, visite [ul.com/gg](http://ul.com/gg) o [greenguard.org](http://greenguard.org).

